

Multiplikatoren Teil 2 – Pingdienste

Im Artikel "[Mehr Traffic durch Multiplikatoren](#)" bin ich auf ein paar grundsätzliche Sachen über Multiplikatoren eingegangen. In diesem Beitrag stehen die Pingdienste als Multiplikatoren im Vordergrund und wie Pingdienste – und ein wichtiges Plugin – problemlos in einem WordPress Blog integriert werden können.

Was sind Pingdienste?

Pingdienste informieren Blogsuchmaschinen über Neuigkeiten in Ihrem Blog. Und zwar sofort oder in Zeitabständen nach der Veröffentlichung. Im Gegensatz zu statischen Seiten, welche manchmal erst nach Wochen von den Suchmaschinen (Crawler) besucht werden, erhalten Leser über die Blogsuchmaschinen relativ schnell neue Informationen Ihres Blogs.

Pingdienste - eine kleine Auswahl:

<http://ping.wordblog.de/>
<http://blogsearch.google.de/ping/RPC2>
<http://rpc.twingly.com/>
<http://www.syndic8.com/xmlrpc.php>
<http://audioppc.weblogs.com/RPC2>
<http://blogpingr.de/ping/rpc2>
<http://ping.fc2.com/>
<http://ping.kutsulog.net>
<http://ping.namaan.net>
<http://ping.webloglot.com/rpc.php>
<http://rpc.bloggerei.de/ping/>

Pingdienste in den Blog integrieren

In einem WordPress-Blog können Sie ganz einfach unter -Einstellungen – Schreiben – Update Service – Ihre Ping-Adressen hinterlegen und so bei jedem neuen Beitrag richtig viele Backlinks und damit mehr Traffic auf Ihren Blog bekommen.

Zeitversetztes Ping

Eins der wichtigsten Plugins von WordPress. Warum? Wenn Sie 30 Pingdienste oder mehr in Ihren Blog integriert haben, werden alle Pingdienste gleichzeitig über Ihren neuen Artikel informiert. Kennen Sie das Wort Spam? Sicherlich! Und genau dies könnte passieren. Also installieren Sie folgendes Plugin in Ihren Blog und legen ein Zeitintervall fest.

Folgende Schritte müssen Sie durchführen:

1. In Ihren Blog sich als Admin einloggen
2. Den Button "Plugins" anklicken
3. Ganz oben auf "installieren" gehen
4. Bei Suchen geben Sie jetzt "cbnet Ping Optimizer" ein
4. Jetzt sehen Sie das Tool und brauchen es nur noch zu installieren!
5. Als nächsten Schritt rufen Sie die "Einstellungen" auf und sehen jetzt das neue Plugin
6. Dieses Plugin aufrufen und – Welch ein Wunder – Ihre eingegebenen Pingdienste sind schon vorhanden
7. "Enable ping" und "Limit excessive ping in short time" einen Hacken setzen.
8. Zeitintervall festlegen – Ich habe bei mir 20 min eingestellt. 10 Min. sollten aber auch reichen.